

軽量厚付用パテの
決定版

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K08002
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp

アクリル樹脂
エマルジョンパテ
(内部用)

フラットワン

ホイップ感覚で
作業性バツグン



特 長

- ヤセが少なく、軽量化しているので持ち運びが楽です。
- 適度の粘りがあり、ヘラさばきが軽いので作業性がバツグンです。
- 水性ですので、器具の洗浄が容易で引火の危険性がなく、有害物質を含みませんので安心してご使用頂けます。

荷 姿

12ℓ、2.5ℓ×4缶/ケース

色

白

用 途

- 石膏ボードのジョイント処理
- コンクリート面 凹部処理及び不陸調整
- 壁装下地の素地調整
- ビス頭、木材、ベニヤの節穴処理

使用上の注意

- 0℃以下では使用しないで下さい。
- 0℃以下での保存はしないで下さい。
- 保存の時は直射日光はさけ、冷暗所で保存して下さい。
- 使用後は容器は密封して下さい。



関西パテ化工株式会社

本 社：〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(072)982-2131代 FAX(072)982-2135
東 京 支 店：〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191代 FAX(03)3850-3193
北九州営業所：〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156代 FAX(093)571-7159