

作業性の良い超軽量タイプ

# スィットV2

超厚付内部用パテ



|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| (社)日本塗料工業会登録     |                                                             |
| 登録番号             | K08029                                                      |
| ホルムアルデヒド<br>放散等級 | F☆☆☆☆                                                       |
| 問合せ先             | <a href="http://www.toryo.or.jp">http://www.toryo.or.jp</a> |

目地処理の  
決定版

## 特 長

- 取り出してすぐに使える。  
(ソフトペーストタイプ)
- 作業性が良い。
- やせがほとんどない。
- 超軽量タイプ。

荷 姿 12ℓ

色 灰白色

## 用 途

- 石膏ボードの目地処理。
- ベニヤ合板、スレート板等内壁接合  
目地部処理。

## 使用上の注意

- 0℃以下では使用しないで下さい。
- 0℃以下での保存はしないで下さい。
- 保存の時は直射日光はさけ、冷暗所で保存して  
下さい。
- 使用後は容器を密封して下さい。

2008.



関西パテ化工株式会社

本 社：〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(072)982-2131代 FAX(072)982-2135  
東 京 支 店：〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191代 FAX(03)3850-3193  
北九州営業所：〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156代 FAX(093)571-7159