

超厚付け・仕上げ兼用

内部用

# ミラクルONE

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1502008
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

一発  
仕上げ

## 仕上げパテのキメ細かさ

ヤセが  
少ない

良く  
研げる



ミラクルONEは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした、画期的なパテです。

## ミラクルONEの特長

- 施工方法によっては、1工程でのパテ処理が可能。
- 粒子が細かく仕上げ用パテに適している。
- 超厚付けが出来、ヤセにくい。
- 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。
- 被着体及び仕上げ塗材との、付着性に優れている。
- パサツキが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため、作業性が良好です。

### パテ工程 一回仕上げ例

- 目地部の清掃
- ファイバーテープ貼り付け  
(網目が大きく、厚みの薄いファイバーテープ使用)
- ミラクルONEを、パテベラでファイバーテープの網目より、目地部(凹部)へ落とし込むようにパテ埋め後、直ちにファイバーテープを隠す様に、約200~250mm幅にパテ付け
- サンディング

### 用途

- 石膏ボード目地処理及びその他、内装用ボード目地処理
- 内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整
- 内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理

### 荷姿

- 6kg 石油缶
- 6kg プラペール缶
- 1.4kg×4缶/ケース

### カラー

- ホワイト

### 性能比較表

■従来の一般的パテ材とミラクルONEとの性能比較表

パテ種類	性能	粒子の細かさ 仕上がり状態	ヤセ 目ヤセが少ない	作業性 ヘラ切れ及び延び	速乾性 乾燥が早い	研磨性 研ぎがよく、ペーパー からみがない	付着性 躯体・塗料間
ミラクルONE		◎	◎	◎	○	◎	○
樹脂パテ仕上げタイプ		◎	×	○	○	○	◎
速乾粉パテタイプ		○	△	○	◎	◎	△
軽量厚付けタイプ		△	◎	△	○	○	○

備考:◎非常に良い ○良い △やや劣る ×劣る



### 使用上の注意

- ・5℃以下では、使用しないで下さい。
- ・5℃以下になる恐れのある場所での保管は、避けて下さい。
- ・使用後は、容器を密封して下さい。

28(2016).2



関西パテ化工株式会社  
http://www.kansaipate.co.jp/

本社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(072)982-2131(代) FAX(072)982-2135  
東京支店 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191(代) FAX(03)3850-3193  
北九州営業所 〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156(代) FAX(093)571-7159