

ジョイセメペースト

内部用パテ
仕上、下地兼用

研磨性抜群!!



(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K08001
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://toryo.or.jp

ジョイセメペーストはへらさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。

- 特長： 長： 攪拌不要・研磨性に優れ、サンドペーパーのからみが少ない。
- 硬化乾燥性： 乾燥硬化型
- 用途： 石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用)
- 塗付面積： 膜厚1mmで塗付可能面積(計算値) 13.0㎡/18kg
- 荷姿： 18kgペール・3kgプラケース
- 色調： オフホワイト
- 注意： 0℃以下では使用しないで下さい。又、0℃以下では保存しないで下さい。

2010.8



関西パテ化工株式会社

本社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36
大阪営業所 TEL(072)982-2131(代)
東京支店 TEL(03)3850-3191(代)・北九州営業所 TEL(093)571-7156(代)