

もふダン

MOFU MOFU
keep warm putty



もふダン だと…

モフモフ
柔らかい

手で塗る保温パテ

1

保温材選定の悩みから解放!!

粘着性のあるパテ状のため配管の**部位や形状を気にせず**施行が可能!
また平面にもそのまま塗布できます。

2

幅広い温度域に対応!

ロックウールをベースにしているため、**耐熱温度は200℃**まで対応!
結露や凍結対策にも使用可能!

3

保温性能も抜群!

断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により**保温性能も調整可能**です。

／ **パテ状**なので付けるだけ! ／

容器から開けて
そのまま使用

OK

水性のため
低臭

部材・工具は
不要



使用方法

STEP
1

塗布する配管の汚れや
ホコリを落とします。

鉄製や塩ビ管などあらゆる配管にも使用 OK!



STEP
2

「もふダン」を配管に
手で付けます。



STEP
3

乾燥し
硬くなったら完成!

未硬化でも配管の熱で硬化します。



試験項目	もふダン
容量	1.2kg プラベール入り
乾燥時間	4時間表面硬化、内部乾燥3日 (膜厚10~20mm時)
塗り厚	10~20mm
塗布面積	0.15~0.2 m ² (膜厚10mm時)
使用温度範囲	-30℃~200℃ ※乾燥後
色調	白
密度 g/cm ³	0.6~0.8
熱伝導率 (W/m・K、23℃)	0.11
熱伝導率 (W/m・K、100℃)	0.09

MOFU MOFU
keep warm putty
もふダン

【注意事項】

- 高湿度下で使用可能ですが、水に浸かるまたは水が常にかかる場所に関しては経年ではがれる可能性があります。
- 水性のため、氷点下の環境下で施工はできません。
- 取り外しの際は大量の水をかけて、水分を多く含ませると取り外しが可能です。



関西パテ化工株式会社

施工方法は
動画でチェック!

