

含浸シーラー

ケイカル用
〈水性〉

VOC
対応商品



含浸シーラーは、特殊合成樹脂エマルジョンを主成分とし、溶剤系シーラーなみの性能をもつ新しい水性シーラーです。

特徴

- 1 乾燥が早い。
- 2 一液性のため作業性がよい。
- 3 密着性がよい。
- 4 吸い込み止め、および、アルカリ止め効果がある。
- 5 脆弱性素材の表面の強度を高めます。

注意事項

- 既調合ですので、水希釈は極力さけて下さい。
- 作業性の必要上、水希釈する場合は10%以内で行って下さい。
- 他の塗料との混合は、絶対に行わないで下さい。
- 5℃以下での使用は、避けて下さい。

荷姿

14ℓ 石油缶

用途

1.下地の吸い込み止め

吸い込みのため、仕上材のツヤムラ・ツヤヒケ・色ムラ等をひき起こし、又、作業性を悪くするような、下地の吸い込み止めに使用して下さい。

2.下地の補強・表面強度の向上

ケイ酸カルシウム・ALC等の比重の小さい軽量の下地では、表面強度が弱く、仕上材の付着性を低下させます。又、仕上材のハクリ・ウキ等の原因となるので、このような下地の補強・表面強度の向上のために使用して下さい。又、塗り替えの場合の老化・脆化した旧塗膜の補強にも使用できます。

3.下地のアルカリ止め

セメント系の各種下地は、アルカリ性が強く、仕上材を白華でうかしたり、変色したりする場合があります。このような場合のアルカリ止めに使用して下さい。

4.その他

ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。